

**PRIMEX****DNRZ II E-3/L-3**

The DNRZ II is compounded for heat resistance and is used in mining and construction applications. The heavy-duty nylon construction provides superior load capacity. This tire's non-directional tread provides maximum traction and good resistance to slippage.

Le DNRZ II est muni d'un composé résistant à l'échauffement et est utilisé dans les mines et le domaine de la construction. Sa construction en nylon permet une capacité de charge supérieure. Son design de semelle non directionnel favorise une traction maximale et une bonne résistance au glissement.

**APPLICATIONS**

- Construction
- Mining

**UTILISATIONS**

- Construction
- Mines



CODE	SIZE	TYPE	PR	RIM	WT	NS	OD	SW	SLR	L.C.C.@AP	SP
										lbs@psi	
311401	1200-24	TT	20	8.50	214	28	49.1	12.3	22.4	15208@120	5
311415	1400-24	TT	24	10W	281	34	53.8	14.8	24.8	20938@123	5
311417	1400-24	TT	28	10W	300	32	53.8	14.8	24.5	22040@134	5
311428	1600-24	TL	16	10.00	321	36	57.4	16.8	26.1	18183@62	5
311450	1400-25	TL	28	10.00	335	34	53.8	14.8	24.5	22040@134	5
309451	15.5-25	TL	12	12.00/1.3	200	31	50.3	15.5	22.9	12,300@58	5
311464	1800-25	TL	32	13.00/2.5	627	39	63.7	19.6	28.9	33100@109	5

